

## HATTAT 240 G

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	240 G Bahçe		240 G Tarla	
	2WD	4WD	2WD	4WD
<b>Motor</b>	<b>Perkins</b>		<b>Perkins</b>	
Emisyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33	1103D-33	1103D-33	1103D-33
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	36,9/50/2200	36,9/50/2200	36,9/50/2200	36,9/50/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	196/1400	196/1400	196/1400	196/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3	3300/3	3300/3	3300/3
Silindir çapı x strok [mm]	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Doğal emiş	Doğal emiş	Doğal emiş	Doğal emiş
Yakıt tankı [lt]	70	70	70	70
<b>Diferansiyel Kilidi &amp; Tahrikli Ön Aks</b>				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Mekanik	-	Mekanik
<b>Kuyruk Mili</b>				
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
<b>Arka Aks ve Frenler</b>				
Tipi	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Kumanda	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Park freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
<b>Vites Kutusu</b>				
Vites sayısı	12 ileri + 12 geri	12 ileri + 12 geri	12 ileri + 12 geri	12 ileri + 12 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h - rpm]	30 - 2350	30 - 2350	30 - 2350	30 - 2350
<b>Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi</b>				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45-195	45-195	45-195	45-195
Fonksiyonlar	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol
Auto Lift	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf sayısı]	2/1	2/1	2/1	2/1
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2500	2500	2500	2500
Lift Kontrolü	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
<b>Ağırlıklar ve Ölçüler</b>				
Toplam yuksüz ağırlık [kg]	2500	2750	2575	2825
Ön ağırlık [adetxkg]	6x22	6x22	6x22	6x22
Arka ağırlık [kg] iç / dış	2x30	2x30	2x45	2x45
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	3520	3790	3520	3790
Dinçil açıklığı [mm]	2075	2020	2075	2020
Ön iz genişliği [mm]	1330-1645	1380-1470	1330-1645	1340-1490
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1400-1710	1395-1695	1390-1690
Toplam genişlik [mm]	1940-2100	1940-2100	1765-2065	1720-2020
Toplam yükseklik [mm] rops üzerinden	2350	2350	2500	2475
<b>Lastik Seçenekleri</b>				
1. opsiyon [ön]	5,50-16	280/70R16	6,50-16	280/70R18
1. opsiyon [arka]	13,6/12-24	340/85R24	14,9/13-28	14,9/13-28
2. opsiyon [ön]	-	280/70R18	-	-
2. opsiyon [arka]	-	380/85R24	-	-

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.