



HATTAT TRAKTÖR

240 S Bağ-Bahçe / 240 S Tarla

Klasik
Seri



/ hattattractor



+90 530 774 46 64

444 777 3

Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



Perkins®

Diesel Power





HATTAT TRAKTÖR

HATTAT 240 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	240 S Bağ Bahçe 2WD	240 S Bahçe		240 S Tarla	
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emişyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33	1103D-33	1103D-33	1103D-33	1103D-33
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	36,9/50/2200	36,9/50/2200	36,9/50/2200	36,9/50/2200	36,9/50/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	196/1400	196/1400	196/1400	196/1400	196/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3	3300/3	3300/3	3300/3	3300/3
Silindir çapı x strok [mm]	105x127	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Kuru filtre	Kuru filtre	Kuru filtre	Kuru filtre	Kuru filtre
Aspirasyon	Doğal emiş	Doğal emiş	Doğal emiş	Doğal emiş	Doğal emiş
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Dört çeker kumanda tahriki	-	-	Mekanik	-	Mekanik
Kuyruk Mili					
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli				
PTO devri - motor devri	540-1906	540-1906	540-1906	540-1906	540-1906
Canlı PTO	Motordan ve tekerlekten hareketli	Motordan ve tekerlekten hareketli	-	Motordan ve tekerlekten hareketli	-
PTO devri - motor devri	540-1685	540-1685	540-1685	540-1685	540-1685
PTO gücü [kw]	30	30	30	30	30
Arka Aks ve Frenler					
Tipi	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk	Yağ banyolu disk / kampana	Yağ banyolu disk
Kumanda	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Disk adedi [her bir tarafta]	4	4	4	4	4
Fren pedalları	Askılı	Askılı	Askılı	Askılı / döküm	Askılı
Park freni	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Vites Kutusu					
Vites kutusu tipi	Senkromeçli / düz	Senkromeçli / düz	Senkromeçli	Senkromeçli / düz	Senkromeçli
Vites sayısı	8 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri	8 ileri + 2 geri
Vites kutusu debriyajı	Çift balatalı kuru tip / tek balatalı kuru tip	Çift balatalı kuru tip / tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip	Çift balatalı kuru tip / tek balatalı kuru tip	Tek balatalı kuru tip
Azami hız [km/h-rom]	38-2200	38-2200	38-2200	38-2200	38-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi					
Azami pompa debisi / pompa basıncı [lt/dak]/bar	31-185	31-185	45-195	31-185	45-195
Fonksiyonlar	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf sayısı]	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	1650	1650	1650	1650	1650
Direksiyon tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Kapasiteler					
Yakıt tankı [lt]	48	48	48	48	48
Motor karteri [lt]	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Motor soğutma sistemi [lt]	12	12	12	12	12
Hidrolik sistem [lt]	35	35	35	35	35
Ağırlıklar ve Ölçüler					
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2000	2080	2500	2080	2500
Ön ağırlık [adet/kg]	4x22	4x22	6x22	4x22	6x22
Çeki pimli ön ağırlık [adet/kg]	1x40	1x40	1x40	1x40	1x40
Arka ağırlık [kg] iç / dış	2x41/2x30	2x41/2x30	2x41/2x30	2x41	2x41
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	3520	3520	4000	3520	4000
Dinçil açıklığı [mm]	1890	1890	1980	1890	1980
Ön iz genişliği [mm]	1280-1380	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1190-1282	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	1440-1592	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Toplam yükseklik [mm] rops üzerinden	2350	2350	2350	2560	2560
Lastik Seçenekleri					
1. opsiyon [ön]	5.50-16	5.50-16	280/70R16	6.00-16	280/70R18
1. opsiyon [arka]	12.4-24	13.6/12-24	340/85R24	13.6/12-28	340/85R28
2. opsiyon [ön]	5.50-16	5.50-16	-	6.50-16	280/70R20
2. opsiyon [arka]	12.4-28	13.6/12-28	-	14.9/13-28	380/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.