

HATTAT 260 G

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	260 G Bahçe		260 G Tarla	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon seviyesi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	50/68/2200	50/68/2200	50/68/2200	50/68/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	280/1400	280/1400	280/1400	280/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3	3300/3	3300/3	3300/3
Silindir çapı x strok [mm]	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	70	70	70	70
Vites Kutusu				
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	34-2200	34-2200	34-2200	34-2200
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Elektro-Hidrolik	-	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili				
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Arka Aks ve Frenler				
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli		Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı		Mekanik el kolu ile kumandalı	
Fren ile devreye giren 4WD	-	Standart	-	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/195	45/195	45/195	45/195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2	4/2	4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3000	3000	3000	3000
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2520	2780	2640	2900
Ön ağırlık [adetxkg]	8x22	8x22	8x22	8x22
Arka ağırlık [adetxkg]	4x30-2x45	4x30-2x45	2x45-2x70	2x45-2x70
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4028	4028	4028	4028
Dingil açıklığı [mm]	2030	2030	2030	2030
Ön iz genişliği [mm]	1380-1470	1380-1470	1380-1470	1380-1470
Arka iz genişliği [mm]	1400-1710	1400-1710	1400-1710	1400-1710
Toplam genişlik [mm]	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Toplam yükseklik [mm]	2537	2537	2537	2537
Lastik Seçenekleri				
1. opsiyon [ön]	6.00-16	280/70R16	7.50-16	300/70R20
1. opsiyon [arka]	380/70R24	380/70R24	14.9/13-30	380/85R30
2. opsiyon [ön]	6.50-16	280/70R18	7.50-16	280/85R20
2. opsiyon [arka]	340/85R28	380/85R24	12.4/11-36	12.4/11-36
3. opsiyon [ön]	-	280/70R18	-	300/70R20
3. opsiyon [arka]	-	340/85R28	-	14.9/13-30

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.