



HATTAT TRAKTÖR

266 G / 275 S / 285 S

Klasik
Seri



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64

444 777 3

Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



Perkins®

Diesel Power



HATTAT TRAKTÖR

HATTAT 266 G / 275 S / 285 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	266 G		275 S		285 S	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
Motor	Perkins		Perkins		Perkins	
Emisyon tipi	Stage 3A		Stage 3A		Stage 3A	
Motor seri kodu	1103D-33TA		Perkins / 1104D-44TA		Perkins / 1104D-44TA	
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	50/68/2200		55,5/75/2200		60,5/82/2200	
Azami motor torku [Nm/rpm]	280/1400		307/1400		352/1400	
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3		4400/4		4400/4	
Silindir çapı x strok [mm]	105/127		105/127		105/127	
Hava filtresi tipi	Kuru tip [çift elemanlı]		Kuru tip [çift elemanlı]		Kuru tip [çift elemanlı]	
Aspirasyon	Turbo&Intercooler		Turbo&Intercooler		Turbo&Intercooler	
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks						
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik		Mekanik		Mekanik	
Dört çeker kumanda tahriki	-	Mekanik	-	Mekanik	-	Mekanik
Kuyruk Marili						
IPTO	Bağımsız, hidrolik kumandalı, motordan hareketli, çift hızlı					
IPTO devri - motor devri	540-1981 / 540E-1424		540-1981 / 540E-1424		540-1981 / 540E-1424	
Fren						
Servis freni	Hidrolik		Hidrolik		Hidrolik	
Park freni	Mekanik		Mekanik		Mekanik	
Arka aks tipi	Yağ banyolu disk		Yağ banyolu disk		Yağ banyolu disk	
Disk sayısı [her bir tarafta]	4		4		4	
Vites Kutusu						
Vites Sayısı	12 ileri + 4 geri		12 ileri + 4 geri		12 ileri + 4 geri	
Vites kutusu debriyajı	Tek balatalı kuru tip		Tek balatalı kuru tip		Tek balatalı kuru tip	
Azami hız [km/h-rpm]	35-2200		35-2200		35-2200	
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi						
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45-185		45-185		45-185	
Fonksiyonlar	Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol		Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol		Derinlik, pozisyon, hassasiyet kontrol	
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf sayısı]	4/2		4/2		4/2	
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2600		2600		2600	
Direksiyon	Hidrostatik		Hidrostatik		Hidrostatik	
Auto-Lift	Standart		Standart		Standart	
Kapasiteler						
Yakıt tankı [lt] [rops/kabin]	74/97		74/97		74/97	
Radyatör [lt]	10,7		10,7		10,7	
Hidrolik sistem [lt]	47		47		47	
Boyutlar ve Ağırlıklar						
Toplam yüksüz ağırlık [kg] [rops/kabin]	2860/3080	3240/3460	2900/3120	3280/3500	2940/3160	3320/3540
Ön ağırlıklar [kg]	8x22+40	8x22+40	8x22+40	8x22+40	8x22+40	8x22+40
Arka Ağırlıklar [kg] */**	43x4	43x4/(40+45)x2	43x4/(40+45)x2	43x4/(40+45)x2	43x4/(40+45)x2	43x4/(40+45)x2
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4175	4155	4175	4155	4175	4155
Dingil açıklığı [mm]	2320	2290	2320	2290	2320	2290
Ön iz genişliği [mm]	1460/1730	1460/1730	1460/1730	1460/1730	1460/1730	1460/1730
Arka z genişliği [mm]	1415/1710	1415/1710	1415/1710	1415/1710	1415/1710	1415/1710
Toplam genişlik [mm]	1940/2250	1940/2250	1940/2250	1940/2250	1940/2250	1940/2250
Toplam yükseklik [mm] [rops/kabin]	2580/2750	2580/2750	2580/2750	2580/2750	2580/2750	2580/2750
Alt Açıklık [mm]	456	456	456	456	456	456
Lastik Seçenekleri						
1. opsiyon [ön]	7.50-16	11.2-24	7.50-16	12.4-24	7.50-16	12.4-24
1. opsiyon [arka]	16.9/14-30	13.6/12-36	18.4/15-30	18.4/15-30	18.4/15-30	18.4/15-30
2. opsiyon [ön]	7.50-16	320/70R24	7.50-16	12.4-24	7.50-16	12.4-24
2. opsiyon [arka]	13.6/12-36	420/85R30	13.6/12-38	13.6/12-38	13.6/12-38	13.6/12-38
3. opsiyon [ön]	-	-	-	320/85R24	-	320/85R24
3. opsiyon [arka]	-	-	-	460/85R30	-	460/85R30
4. opsiyon [ön]	-	-	-	320/85R24	-	320/85R24
4. opsiyon [arka]	-	-	-	340/85R38	-	340/85R38
5. opsiyon [ön]	-	-	-	320/70R24	-	-
5. opsiyon [arka]	-	-	-	420/85R30	-	-

Hattat Traktor Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen çizimlerini ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

* 13,6/12-36 - 13,6/12-38 - 16,9/14-30 ve 340/85R38 lastiklerde 43x4 ağırlık uygulanmaktadır. ** 420/85R30 - 18,4/15-30 ve 460/85R30 lastiklerde (40+45)x2 ağırlık uygulanmaktadır

Müşteri Hizmetleri 444 777 3

www.hattattraktor.com