



HATTAT TRAKTÖR

T 4100 / T 4110 *Common Rail*

**4000
Serisi**



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64

444 777 3

Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...

**YERLİ
ÜRETİM**

Perkins®

Diesel Power



HATTAT TRAKTÖR

HATTAT T 4100 / T 4110

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	T 4100 4WD	T4110 4WD
Motor	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3B	Stage 3B
Enjeksiyon sistemi	Common Rail	Common Rail
Motor seri kodu	854E-E34TA	854E-E34TA
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	75/102/2200	83/113/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	420/1400	450/1400
Silindir hacmi / silindir Sayısı [cm³]	3387/4	3387/4
Silindir çapı x strok [mmxmm]	99x110	99x110
Hava filtresi tipi	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	125	125
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks		
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
PTO		
Tipi	Bağımsız	Bağımsız
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 1000-2074
PTO Hi-Shift	Standart	Standart
Fren		
Servis freni	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD	Standart	Standart
Vites Kutusu		
Vites sayısı	24 ileri + 24 geri	24 ileri + 24 geri
Direksiyon altı shuttle	Standart	Standart
Debriyaj Hi-Shift	Standart	Standart
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi		
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	56/165	56/165
Fonksiyonlar	Elektronik kontrollü; Pozisyon, çeki, hassasiyet, Oto-Lift	
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	8/4	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	4500	4500
Çamurluk üstü hidrolik kumandası	Düğme ile elektro-hidrolik	Düğme ile elektro-hidrolik
Ağırlıklar ve Ölçüler		
Toplam traktör ağırlığı [kg]	3980	4040
Ön ağırlık [kg]	10x43+1x17	14x40
Arka ağırlık [kg]	2x70/2x80	2x70/2x80
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4600	4600
Dinçli açıklığı [mm]	2390	2390
Ön iz genişliği [mm]	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	2270-2400	2270-2400
Toplam yükseklik [mm]	2805	2805
Alt açıklık [mm]	505	505
Lastik Seçenekleri		
1. opsiyon [ön]	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon [arka]	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon [ön]	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon [arka]	480/70R34	480/70R34
3. opsiyon [ön]	320/85R28	320/85R28
3. opsiyon [arka]	380/85R38	380/85R38
4. opsiyon [ön]	-	340/85R28
4. opsiyon [arka]	-	420/85R38

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.