

HATTAT B 3065 / B 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	B 3065		B 3080
Motor [Perkins]	2WD	4WD	4WD
Emisyon Tipi	Stage 4		Stage 4
Motor Seri Kodu	854F-E34T		854F-E34T
Azami Motor Gücü (ISO 14396) [kw/hp/rpm]	50 / 68 /2200		55 / 75 / 2200
Azami Motor Torku [Nm/rpm]	272 / 1400		318 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı [cm³]	4 / 3387		4 / 3387
Silindir Çapı x Strok [mmxmm]	99 x 110		99 x 110
Hava Filtresi Tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo		Turbo
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail		Common Rail
Yakıt Tankı [lt]	74		74
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki	Levye ile kontrol	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriki	-	Elektro hidrolik	Elektro hidrolik
Kuyruk Mili			
Tipi	Bağımsız Çift Devirli		Bağımsız Çift Devirli
Kuyruk Mili Devri [motor devri]	540 [1890] - 540E [1594]		540 [1890] - 540E [1594]
Fren			
Servis Freni	Çok Diskli, Yağlı Tip ve Hidrolik Tahrikli		
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	-	Standart	Standart
Park Freni	Mekanik El Kolu İle Kumandalı		
Vites Kutusu			
Vites Kutusu Tipi	Tam Senkromeçli 12 ileri +12 geri		
Vites Kutusu Debriyajı	Kuru tip çift debriyaj, pedal kontrollü		
Azami Hız [km/rpm] *	34 / 2200		34 / 2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı [(lt/dak)/bar]	45 / 195		45 / 195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik Güç Çıkışı [Çıkış / Valf]	4 / 2		4 / 2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi [kg]	3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler			
Toplam Yüksüz Ağırlık [kg]	2520	2780	2820
Ön Ağırlık [kg]	4x22+50 / 6x22+50	4x22+50 / 6x22+50	4x22+50 / 6x22+50
Arka Ağırlık [kg]	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30	2x45 / 4x30
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil) [mm]	3940	3940	3940
Dingil Açıklığı [mm]	2250	2180	2180
Ön İz Genişliği [mm]	1250-1560	1210-1490	1210 - 1470
Arka İz Genişliği [mm]	1140-1340	1140-1340	1140-1340
Toplam Genişlik [mm]	1660-1760	1760-1770	1760-1770
Toplam Yükseklik [mm]	2450	2450	2450
Alt Açıklık [mm]	268	280	280
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [Ön]	6.00 - 16	280/70R16	280/70R16
1. opsiyon [Arka]	380/70R24	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon [Ön]	6.50 - 16	280/70R18	280/70R18
2. opsiyon [Arka]	340/85R28	380/85R24	380/85R24
3. opsiyon [Ön]	-	280/70R18	280/70R18
3. opsiyon [Arka]	-	340/85R28	340/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanılan fotoğraflar, teknik özellikler Türkiye Pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

* 380/85R24, 6,50x16 (2WD), 280/70R18 (4WD)