



HATTAT TRAKTÖR

B 3055 / B 3065 / B 3080

**3000
Serisi**



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64



444 777 3



Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



Perkins®

Diesel Power



HATTAT TRAKTÖR

HATTAT B 3055 / B 3065 / B 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	B 3055		B 3065		B 3080
	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Motor	Perkins		Perkins		Perkins
Emisyon tipi	Stage 3A		Stage 3A		Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33TA		1103D-33TA		1103D-33TA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	44/60/2200		50/68/2200		55,9/76/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	251/1400		280/1400		310/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3		3300/3		3300/3
Silindir çapı x strok [mmxmm]	105/127		105/127		105/127
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip		Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler		Turbo&Intercooler		Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	74		74		74
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Mekanik		Mekanik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	-	Mekanik	-	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Kuyruk Mili					
Tipi	Bağımsız çift devirli		Bağımsız çift devirli		Bağımsız çift devirli
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594		540-1890 / 540E-1594		540-1890 / 540E-1594
Fren					
Servis freni	Çok fiskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli		Çok fiskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli		Çok fiskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı		Mekanik el kolu ile kumandalı		Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD*	-		-	Standart	Standart
Vites Kutusu					
Vites sayısı	12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri		12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri		12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli		Kuru tip çift diskli		Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	34-2200		34-2200		34-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi					
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45-195		45-195		45-195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet		Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2		4/2		4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2200		3000		3000
Ağırlıklar ve Ölçüler					
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	2520	2780	2520	2780	2820
Ön ağırlık [adetxkg]	4x22+1x50	4x22+1x50	6x22+1x50	6x22+1x50	6x22+1x50
Arka ağırlık [adetxkg]	2x45/2x30	2x45/2x30	2x45/4x30	2x45/4x30	2x45/4x30
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4120	4050	4120	4050	4050
Dingil açıklığı [mm]	2100	2030	2100	2030	2030
Ön iz genişliği [mm]	1210-1470	1210-1470	1210-1470	1210-1470	1210-1470
Arka iz genişliği [mm]	1140-1710	1140-1710	1140-1710	1140-1710	1140-1710
Toplam genişlik [mm]	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Toplam yükseklik [mm]	2440	2440	2440	2440	2440
Alt açıklık [mm]	268	280	268	280	280
Lastik Seçenekleri					
1. opsiyon [ön]	6.00-16	280/70R16	6.00-16	280/70R16	280/70R16
1. opsiyon [arka]	13.6/12-24	380/70R24	13.6/12-24	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon [ön]	6.50-16	280/70R18	6.50-16	280/70R18	280/70R18
2. opsiyon [arka]	340/85R28	380/85R24	340/85R28	380/85R24	380/85R24
3. opsiyon [ön]	-	280/70R18	-	280/70R18	280/70R18
3. opsiyon [arka]	-	340/85R28	-	340/85R28	340/85R28

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

*12+12 şanzıman ile mümkün

Müşteri Hizmetleri 444 777 3

www.hattattraktor.com