



HATTAT TRAKTÖR

C 3055 / C 3065 / C 3080

3000
Serisi



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64

444 777 3

Siz e hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



Perkins®

Diesel Power



HATTAT TRAKTÖR

HATTAT C 3055 / C 3065 / C 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	C 3055 4WD	C 3065 4WD	C 3080 4WD
Engine	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1103D-33TA	1103D-33TA	1103D-33TA
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	44/60/2200	50/68/2200	55,9/76/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	251/1400	280/1400	310/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3300/3	3300/3	3300/3
Silindir çapı x strok [mmxmm]	105/127	105/127	105/127
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	70	70	70
Diferansiyel Kilidi & Tahrirli Ön Aks			
Diferansiyel kilidi kumanda tahriri	Mekanik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört Çeker Kumanda Tahriri	Mekanik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Kuyruk Mili			
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız Çift Devirli
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Fren			
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrirli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrirli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrirli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD*	-	Standart	Standart
Vites Kutusu			
Vites sayısı	12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri	12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri	12 ileri + 12 geri / 16 ileri + 8 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	34-2200	34-2200	34-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi			
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45-195	45-195	45-195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2	4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	2200	3000	3000
Ağırlıklar ve Ölçüler			
Toplam yüksüz ağırlık [kg] [rops/kabin]	2900/3140	2900/3140	2960/3200
Ön ağırlık [adetxkg]	4x22+1x50	6x22+1x50	6x22+1x50
Arka ağırlık [adetxkg]	2x45	2x45-2x70	2 x 45 - 2 x 70
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4050	4050	4050
Dingil açıklığı [mm]	2030	2030	2030
Ön iz genişliği [mm]	1380-1470	1380-1470	1380-1470
Arka iz genişliği [mm]	1400-1710	1400-1710	1400-1710
Toplam genişlik ** [mm]	1940-2100	1940-2100	1940-2100
Toplam yükseklik [mm] [rops/kabin]	2440/2565	2440/2565	2440/2565
Alt açıklık [mm]	365	468	468
Lastik Seçenekleri			
1. opsiyon [ön]	280/70R20	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon [arka]	14.9/13-28	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon [ön]	280/70R18	280/85R20	280/85R20
2. opsiyon [arka]	340/85R28	12.4/11-36	12.4/11-36
3. opsiyon [ön]	300/70R20	300/70R20	300/70R20
3. opsiyon [arka]	14.9/13-30	14.9/13-30	14.9/13-30
4. opsiyon [ön]	300/70R20	-	-
4. opsiyon [arka]	380/85R30	-	-

Hattat Traktor Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

* 12+12 şanzımanın özelliği

Müşteri Hizmetleri 444 777 3

www.hattattraktor.com