



HATTAT TRAKTÖR

C 3065 / C 3080 *Common Rail*

3000
Serisi



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64



444 777 3



Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...



Perkins®

Diesel Power



HATTAT TRAKTÖR

HATTAT C 3065 / C 3080

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	C 3065 4WD	C 3080 4WD
Motor	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3B	Stage 3B
Enjeksiyon sistemi	Common Rail	Common Rail
Motor seri kodu	854F-E34T	854F-E34T
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	50/68/2200	55/75/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	272/1400	318/1400
Silindir hacmi / silindir Sayısı [cm³]	3387/4	3387/4
Silindir çapı x strok [mmxmm]	99x110	99x110
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo	Turbo
Yakıt tankı [lt]	70	70
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks		
Diferansiyel kilidi kumanda tahriri	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört çeker kumanda tahriri	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
PTO		
Tipi	Bağımsız	Bağımsız
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
Fren		
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park Freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD*	Standart	Standart
Vites Kutusu		
Vites sayısı	12 İleri + 12 Geri	12 İleri + 12 Geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	34-2200	34-2200
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi		
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45-195	45-195
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet	Pozisyon, çeki, hassasiyet
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3000	3000
Ağırlıklar ve Ölçüler		
Toplam yüksüz ağırlık [kg] [rops/kabin]	2900/3140	2960/3200
Ön ağırlık [kg]	6x22+1x50	6x22+1x50
Arka ağırlık [kg]	2x45/4x30	2x45/4x30
Toplam uzunluk, ön ağırlık dahil [mm]	4200	4200
Dingil açıklığı [mm]	2180	2180
Ön iz genişliği [mm]	1210-1440	1250-1560
Arka iz genişliği [mm]	1140-1560	1140-1560
Toplam genişlik [mm]	1760-2040	1760-2040
Toplam yükseklik [mm] [rops/kabin]	2440/2565	2440/2565
Alt açıklık [mm]	468	468
Lastik Seçenekleri		
1. opsiyon [ön]	300/70R20	300/70R20
1. opsiyon [arka]	380/85R30	380/85R30
2. opsiyon [ön]	280/85 R20	280/85 R20
2. opsiyon [arka]	12.4/11-36	12.4/11-36
3. opsiyon [ön]	300/70R20	300/70R20
3. opsiyon [arka]	14.9/13-30	14.9/13-30

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.