

Model	285 4WD	295 4WD	398 4WD	399 4WD
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Emisyon seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor seri kodu	F36	F36	F36	F36
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	63/86/2300	75/102/2300	83/113/2300	90/122/2300
Azami motor torku [Nm/rpm]	354/1400	430/1400	460/1400	490/1400
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	3595/4	3595/4	3595/4	3595/4
Silindir çapı x strok [mm]	102x110	102x110	102x110	102x110
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip			
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	130	130	130	130
Ad Blue tankı [lt]	16	16	16	16
Vites Kutusu				
Vites sayısı	24 İleri + 24 Geri Yarı Otomatik			
Vites kutusu debriyajı	Elektro Hidrolik Islak Tip			
Azami hız [km/h-rpm]	40	40	40	40
Power Shuttle	Standart Elektronik	Standart Elektronik	Standart Elektronik	Standart Elektronik
Power Shift	Standart 2 Kademeli	Standart 2 Kademeli	Standart 2 Kademeli	Standart 2 Kademeli
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mili				
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuyruk mili devri[rpm] - motor devri [rpm]	540-540E / 540-1000	540-540E / 540-1000	540-540E / 540-1000	540-540E / 540-1000
Ön PTO devri [rpm]	1000	1000	1000	1000
Arka Aks ve Frenler				
Servis freni	Çok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli			
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı			
Fren ile devreye giren 4WD	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [lt/dak]/bar]	80/190	80/190	80/190	80/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet			
Auto Lift	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	8/4	8/4	8/4	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	5500	5500	5500	5500
Lift kontrolü	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çamurluk üstü hidrolik kumandası	Buton ile elektro-hidrolik			
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam yüksüz ağırlık [kg]	4800	4800	4800	4800
Ön ağırlık [adetxkg]	10x40	10x40	12x40	12x40
Arka ağırlık [adetxkg]	4x70/4x80	4x70/4x80	4x70/4x80	4x70/4x80
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	4531	4531	4531	4531
Dingil açıklığı [mm]	2507	2507	2507	2507
Ön iz genişliği [mm]	1450-1817	1450-1817	1450-1817	1450-1817
Arka iz genişliği [mm]	1404-2114	1404-2114	1404-2114	1404-2114
Toplam genişlik [mm]	2040	2040	2040	2040
Toplam yükseklik [mm]	2917	2917	2917	2917
Kabin				
Kabin Süspanisyonu	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Lastik Seçenekleri				
1. opsiyon [ön]	320/85R28	13,6-28	13,6-28	13,6-28
1. opsiyon [arka]	420/85R34	16,9-38	16,9-38	16,9-38
2. opsiyon [ön]	320/85R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28
2. opsiyon [arka]	340/85R38	420/85R38	420/85R38	420/85R38
3. opsiyon [ön]	-	380/85R28	380/85R28	380/85R28
3. opsiyon [arka]	-	460/85R38	460/85R38	460/85R38