

HATTAT T 4075 / T 4080 / T 4090 / T 4100 / T 4110

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	T 4075 4WD	T 4080 4WD	T 4090 4WD	T 4100 4WD	T 4110 4WD
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon tipi	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Motor seri kodu	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	55,5/75/2200	60,5/82/2200	68/92/2200	74,9/102/2200	81/110/2200
Azami motor torku [Nm/rpm]	307/1400	352/1400	393/1400	416/1400	430/1400
Silindir hacmi / silindir Sayısı [cm³]	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4
Silindir çapı x strok [mmxmm]	105x127	105x127	105x127	105x127	105x127
Hava filtresi tipi	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	125	125	125	125	125
Vites Kutusu					
Vites sayısı	12 ileri + 12 geri	12 ileri + 12 geri	24 ileri + 24 geri	24 ileri + 24 geri	24 ileri + 24 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Direksiyon altı shuttle	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Debriyaj Hi-Shift	-	-	Standart	Standart	Standart
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel kilidi kumanda tahrikli	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Dört çeker kumanda tahrikli	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik	Elektro-hidrolik
Kuyruk Mili					
Tipi	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 1000-2074
PTO Hi-Shift	-	-	Standart	Standart	Standart
Fren					
Servis freni	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi					
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	45/195	45/195	56/165	56/165	56/165
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet, Oto-Lift		Elektronik kontrollü; Pozisyon, çeki, hassasiyet, Oto-Lift		
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2	8/4	8/4	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3500	3500	4500	4500	4500
Çamurluk üstü hidrolik kumandası	Kol ile mekanik	Kol ile mekanik	Düğme ile elektro-hidrolik	Düğme ile elektro-hidrolik	Düğme ile elektro-hidrolik
Ağırlıklar ve Ölçüler					
Toplam traktör ağırlığı [kg]	3620	3740	3920	3980	4040
Ön ağırlık [kg]	8x43+1x17	8x43+1x17	10x43+1x17	10x43+1x17	14x40
Arka ağırlık [kg]	2x70	2x70/2x80	2x70/2x80	2x70/2x80	2x70/2x80
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar dahil [mm]	4600	4600	4600	4600	4600
Dingil açıklığı [mm]	2390	2390	2390	2390	2390
Ön iz genişliği [mm]	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	2270-2400	2270-2400	2270-2400	2270-2400	2270-2400
Toplam yükseklik [mm]	2805	2805	2805	2805	2805
Alt açıklık [mm]	505	505	505	505	505
Lastik Seçenekleri					
1. opsiyon [ön]	11.2-24	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon [arka]	16,9/14-30	420/85R34	420/85R34	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon [ön]	12.4-24	320/85R28	320/85R28	380/70R24	380/70R24
2. opsiyon [arka]	13.6/12-36	380/85R38	380/85R38	480/70R34	480/70R34
3. opsiyon [ön]	360/70R24	-	-	320/85R28	340/85R24
3. opsiyon [arka]	420/85R30	-	-	380/85R38	380/85R38
4. opsiyon [ön]	340/85R24	-	-	-	320/85R28
4. opsiyon [arka]	340/85R38	-	-	-	420/85R38

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.