

HATTAT T4065/T4075/T4080/T4090/T4100

MODEL	T 4065 2wd-4wd	T 4075 2wd-4wd	T 4080 4wd	T 4090 4wd	T 4100 4wd
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emisyon Tipi	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3	Euro3
Motor Seri Kodu	1103D-33TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Azami Motor Gücü kW / BG / rpm (ISO 14396)	50 / 68 / 2200	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	74,9 / 102 / 2200
Azami Motor Torku Nm / rpm	285 / 1400	307 / 1400	352 / 1400	393 / 1400	416 / 1400
Silindir Hacmi (cm ³) / Silindir Sayısı	3300 / 3	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
Silindir Çapı x Strok (mm)	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip, Uyan Göstergeli	Kuru Tip, Uyan Göstergeli	Kuru Tip, Uyan Göstergeli	Kuru Tip, Uyan Göstergeli	Kuru Tip, Uyan Göstergeli
Aspirasyon	Turbosari ve Intercooler	Turbosari ve Intercooler	Turbosari ve Intercooler	Turbosari ve Intercooler	Turbosari ve Intercooler
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks					
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tahriki		12 + 12 Elektro Hidrolik		24+24 Elektro Hidrolik	
Dört Çeker Kumanda Tahriki		12 + 12 Elektro Hidrolik		24+24 Elektro Hidrolik	
Kuvruk Mili					
Tipi		Bağımsız		Bağımsız	
Kuvruk Mili Devri. dev/dak (motor devri)		540 (1890)		540 (1890)	
Kuvruk Mili Devri. dev/dak (motor devri)		540E (1594)		540E (1594)	
PTO Hi-Shift		-		Opsiyonel	
Fren					
Servis Freni			Cok Diskli Yağlı Tip - Hidrolik Tahrikli		
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		12+12 ve 24+24 Sanzımında Dört Çeker ile Dört Tekerden Frenleme Sistemi Otomatik			
Park Freni		Mekanik El Kolu ile Kumandalı			
Vites Kutusu					
Vites Kutusu Tipi		Tam Senkromeçli 12 + 12R Shuttle Sanzım		Tam Senkromeçli 24 + 24R Shuttle Sanzım	
Direksiyon Altı Shuttle		12+12 sanzımında standart		24+24 sanzımında standart	
Direksiyon Altı I-II takvive kolu					
Debrivai Hi-Shift				Opsiyonel	
Vites Kutusu Debrivai			Kuru Tip Cift Diskli Debrivai Pedalı İle Kumandalı		
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi					
Azami Pompa Debisi / Pompa Pasıncı. (lt/dak)/bar	45 / 195	45 / 195	45 / 195	64 / 195	64 / 195
Fonksiyonlar		Mekanik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)		Elektronik kontrollü, Pozisyon, Çeki (Oto-Lift)	
Hidrolik Güç Çıkışı. çıkış/valf sayısı	4 / 2	4 / 2	4 / 2	8 / 4	8 / 4
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500	3500	3500	4500	4500
Gamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	-	-	-	Standart	Standart
Kapasiteler					
Yakıt Tankı (lt)			125		
Motor Karteri (lt)	8		10		10
Motor Soğutma Sistemi (lt)	12		15,5		15,5
Hidrolik Sistem (lt)	38		40		45
Ön Diferansiyel (lt) 4WD	6		6		6
Sağ ve Sol Porvalar (lt) 4WD	2 x 0,8		2 x 0,8		2 x 0,8
Hidrolik Fren (lt)	0,3		0,3		0,3
Ağırlıklar ve Ölçüler (Kabinli Modeller)	2 wd / 4 wd	2 wd / 4 wd		4 wd	
Toplam Traktör Ağırlığı - 2WD/4WD (ka)	3560 / 3760	3640 / 3840	3840	3880	3880
Ön Ağırlık (ka)	8x44 + 17	8x44 + 17	8x48 + 17	10x44 + 17	10x44 + 17
Arka Ağırlık (ka)	2x70	2x70	2x70 / 2x80	2x70 / 2x80	2x70 / 2x80
Toplam Uzunluk - 2WD/4WD (mm)	4610	4610	4610	4610	4610
Dinçil Açıklığı - 2WD/4WD (mm)	2400	2400	2400	2400	2400
Toplam Genişlik (mm) *	1,738 / 1,938	1,738 / 1,938	1938	1938	1938
Toplam Yükseklik (mm) *	2880	2880	2880	2880	2880
Ön İz Genişliği - 2WD/4WD (mm)	1420-1610 / 1515-1730	1420-1610 / 1515-1730	1515-1730	1515-1730	1515-1730
Arka İz Genişliği (mm)	1149-1710 / 1149-1708	1149-1710 / 1149-1708	1149 / 1708	1149 / 1708	1149 / 1708
Alt Açıklık (mm) 480/70R34-380/70R24 4WD	429	429	429	429	429
Ağırlıklar ve Ölçüler (Ropslu ve Gölgelikli Modeller)	2 wd / 4 wd	2 wd / 4 wd		4 wd	
Toplam Traktör Ağırlığı - 2WD/4WD (ka)	3400 / 3600	3480 / 3680	3680	3720	3720
Ön Ağırlık (ka)	6x43 + 17	8x44 + 17	8x44 + 17	10x44 + 17	10x43 + 17
Arka Ağırlık (ka)	2x70	2x70	2x70 / 2x80	2x70 / 2x80	2x70 / 2x80
Toplam Uzunluk - 2WD/4WD (mm)	4604	4604	4610	4610	4610
Dinçil Açıklığı - 2WD/4WD (mm)	2400	2400	2400	2400	2400
Toplam Genişlik (mm) *	1,738 / 1,938	1,738 / 1,938	1938	1938	1938
Toplam Yükseklik (mm) *	2625	2625	2650	2650	2650
Ön İz Genişliği (mm)	1420-1610 / 1515-1730	1420-1610 / 1515-1730	1515-1730	1515-1730	1515-1730
Arka İz Genişliği (mm)	1149-1710 / 1149-1710	1149-1710 / 1149-1710	1149 / 1708	1149 / 1708	1149 / 1708
Alt Açıklık (mm) 480/70R34-380/70R24 4WD	429	429	429	429	429
Lastik Seçenekleri (2WD)					
Ön Lastikler	7.50-16	7.50-16	-	-	-
Arka Lastikler	16.9/14-30	16.9/14-30	-	-	-
	7.50-16	7.50-16	-	-	-
	13.6/12-36	13.6/12-36	-	-	-
Lastik Seçenekleri (4WD)					
1. opsiyon (Ön)	11.2-24	11.2-24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon (Arka)	16.9/14-30	16.9/14-30	420/85R34	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon (Ön)	12.4-24	12.4-24	320/85R28	320/85R28	380/70R24
2. opsiyon (Arka)	13.6/12-36	13.6/12-36	380/85R38	380/85R38	480/70R34
3. opsiyon (Ön)	360/70R24	360/70R24	-	-	320/85R28
3. opsiyon (Arka)	420/85R30	420/85R30	-	-	380/85R38
4. opsiyon (Ön)	-	340/85R24	-	-	-
4. opsiyon (Arka)	-	340/85R38	-	-	-
Sürücü Mahalli					
Kabin			HV/HVAC Geniş Kabin Ve Yardımcı Koltuklu		
Platform			Yeni Tip Ergonomik Açık Platform + Rops + Güneşlik		

Hattat Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanılan fotoğraflar, Teknik Özellikler Türkiye pazarına sunulmayan veya opsiyonel özellikler içerebilir.

Oca.16

Ağırlık ve yükseklik kabininde 420/85 R34 lastik
Ağırlık ve yükseklik ropslu T4065 ve T4075 16.9 R30 lastik
T4080, T4090 ve T4100 llerde 38 lastiklerde 70 kg, 34 lastiklerde 80 kg arka ağırlık uygulanmaktadır.