



HATTAT TRAKTÖR

Valtra A 85 / Valtra A 95

A5
Serisi



/ hattattraktor



+90 530 774 46 64

444 777 3

Size hizmet etmekten mutluluk duyacağız...





HATTAT TRAKTÖR

VALTRA A 85 / A 95

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	A 85 4WD	A 95 4WD
Motor	Agco Power	Agco Power
Motor seri kodu	44DTA	44DTA
Azami motor gücü [kw/hp/rpm] [ISO14396]	65/88/2270	74,5/101/2270
Azami motor torku [Nm/rpm]	335/1400	365/1400
Silindir hacmi / silindir Sayısı [cm³]	4400/4	4400/4
Silindir çapı x strok [mmxmm]	108x120	108x120
Hava filtresi tipi	Kuru tip, uyarı göstergeli	Kuru tip, uyarı göstergeli
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	103	103
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks		
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	16+8 mekanik el kolu ile kumandalı / 12+12 elektro-hidrolik, düğme ile kumandalı	
Dört çeker kumanda tahriki	16+8 mekanik el kolu ile kumandalı / 12+12 elektro-hidrolik, düğme ile kumandalı	
PTO		
Tipi	Bağımsız	Bağımsız
IPTO devri - motor devri	540-1890 / 540E-1594	540-1890 / 540E-1594
PTO Hi-Shift	Opsiyonel	Opsiyonel
Fren Sistemi		
Servis freni	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli	Çok diskli yağlı tip - hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandalı	Mekanik el kolu ile kumandalı
Fren ile devreye giren 4WD*	Standart	Standart
Vites Kutusu		
Vites sayısı	16 ileri + 8 geri / 12 ileri + 12 geri	16 ileri + 8 geri / 12 ileri + 12 geri
Debriyaj Hi-Shift	Opsiyonel	Opsiyonel
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Hidrolik Sistem		
Azami pompa debisi / pompa basıncı [(lt/dak)/bar]	55/200	55/200
Fonksiyonlar	Elektronik kontrollü; Pozisyon, çeki, hassasiyet, Oto-Lift	
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valf]	4/2	4/2
Maksimum kaldırma kapasitesi [kg]	3600	3600
Çamurluk üstü hidrolik kumandası	Standart	Standart
Ağırlıklar ve Ölçüler		
Toplam traktör ağırlığı [kg]	3700	3700
Ön ağırlık [kg]	10x40	10x40
Arka ağırlık [kg]	4x70/4x80	4x70/4x80
Toplam uzunluk [mm]	4350	4350
Dingil açıklığı [mm]	2387	2387
Ön iz genişliği [mm]	1460-1730	1460-1730
Arka iz genişliği [mm]	1415-1710	1415-1710
Toplam genişlik [mm]	2200-2400	2200-2400
Toplam yükseklik [mm]	2680/2690	2680/2690
Alt açıklık [mm]	480	480
Lastik Seçenekleri		
1. opsiyon [ön]	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon [arka]	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon [ön]	12,4R28	12,4R28
2. opsiyon [arka]	14.9R38	14.9R38
Opsiyonlar		
Ön PTO ve üç nokta askı sistemi	-	Opsiyonel

Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu broşürde belirtilen dizaynları ve teknik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.